

技術規格 - Pacidal DVR1004

系統	
RAM	512MB
作業系統	嵌入式 Linux 系統
輸入裝置	紅外線遙控器

儲存	
硬碟埠	SATA 埠 x 1 (不含硬碟)
支援硬碟容量	最高 4TB

影像	
影像輸入	4 路 BNC
影像輸出	1 HDMI, 1 VGA, 1 CVBS
視訊壓縮	H.264
視訊串流	每路可傳輸雙重串流, 包含一個 1080p 以及一個 VGA 之串流, 各串流每秒影格均為 30 張

即時監看	
顯示分割	全螢幕: 1 路 四分割: 4 路
解析度	全螢幕: 1080p 四分割: VGA
螢幕顯示資訊	攝影機名稱、日期、時間、影像丟失、移動偵測、錄影模式

錄影	
解析度	全螢幕: 1080p 四分割: VGA
錄影模式	手動 / 排程 / 事件
事件觸發	警報 I/O 觸發 (選配)、移動偵測、影像丟失、硬碟錯誤
移動偵測	支援

回放與備份	
回放模式	1 路或 4 路
搜尋模式	時間軸 / 事件
回放控制	支援以六種速度回放, 慢速快轉或高速快轉, 逐張播放

網路	
介面	100Mbps 乙太網路, RJ-45
通訊協定	IPv4, ARP, TCP, UDP, ICMP, SMTP, HTTP, PPPoE, DDNS, UPnP
遠端控制	透過 PC 軟體或 APP 控制

安全性	
權限設定	可設置不同權限之帳號, 最多十組
多重使用者	同時支援三名使用者於客戶端登入 (透過軟體或瀏覽器)

使用者存取紀錄	系統操作記錄, 使用者登入時間及 IP, 使用者選取之視訊
---------	-------------------------------

一般資訊	
電源供應	DC 12 伏 3A
耗電功率	標準: 5.39 瓦 (無硬碟運轉時)
LED 指示燈	攝影機狀態, LAN, 硬碟, 電源
USB 介面	USB 2.0: 2 埠
工作條件	攝氏 0 度 ~ 45 度 10~90% 相對濕度, 非冷凝
尺寸 (長 x 寬 x 高)	315 釐米 x 220 釐米 x 70 釐米
重量	2.2 公斤
認證	CE, FCC, RoHS

* 規格若有變更, 恕不另行通知。

久泓電子股份有限公司

110 台北市信義區永吉路 168 號 8 樓

電話: (02) 2765-5526 | 電子信箱: sales@pacidal.com

PACIDAL

www.pacidal.com