

技術規格 - Pacidal DVR2008

系統	
RAM	1GB
作業系統	嵌入式 Linux 系統
輸入裝置	USB 滑鼠

儲存	
硬碟埠	SATA 埠 x 2 (不含硬碟)
支援硬碟容量	最高 8TB
eSATA	eSATA 埠 x 1, 支援硬碟容量最高 16TB

影像	
影像輸入	8 路 BNC
影像輸出	1 HDMI, 1 VGA
視訊壓縮	H.264
視訊串流	每路可傳輸雙重串流, 包含一個 1080p 以及一個 VGA 之串流, 各串流每秒影格均為 30 張

即時監看	
顯示分割	1/4/8
解析度	全螢幕: 1080p 四分割: 1080p 八分割: VGA
螢幕顯示資訊	攝影機名稱、日期、時間、影像丟失、移動偵測、錄影模式

錄影	
解析度	全螢幕: 1080p 四分割及八分割: VGA
錄影模式	手動 / 排程 / 事件
事件觸發	警報 I/O 觸發 (選配)、移動偵測、影像丟失、硬碟錯誤
移動偵測	支援

回放與備份	
回放模式	1 路或 4 路
搜尋模式	時間軸 / 事件
回放控制	支援以六種速度回放, 慢速快轉或高速快轉, 逐張播放

網路	
介面	Gigabit 乙太網路, RJ-45
通訊協定	IPv4, ARP, TCP, UDP, ICMP, SMTP, HTTP, PPPoE, DDNS, UPnP
遠端控制	透過 PC 軟體或 APP 控制

安全性	
權限設定	可設置不同權限之帳號, 最多十組

多重使用者	同時支援三名使用者於客戶端登入 (透過軟體或瀏覽器)
使用者存取紀錄	系統操作記錄, 使用者登入時間及 IP, 使用者選取之視訊

一般資訊	
電源供應	DC 12 伏 4A
耗電功率	標準: 7.94 瓦 (無硬碟運轉時)
LED 指示燈	攝影機狀態, LAN, 硬碟, 電源
USB 介面	USB 2.0 x 2 埠, USB 3.0 x 1 埠
工作條件	攝氏 0 度 ~ 45 度 10~90% 相對濕度, 非冷凝
尺寸 (長 x 寬 x 高)	315 釐米 x 220 釐米 x 70 釐米
重量	2.2 公斤
認證	CE, FCC, RoHS

* 規格若有變更, 恕不另行通知。

久泓電子股份有限公司

110 台北市信義區永吉路 168 號 8 樓

電話: (02) 2765-5526 | 電子信箱: sales@pacidal.com

PACIDAL

www.pacidal.com