



NMHV8274

4K 星光級 H.265 IP 攝影機模組

- 1/2.5 吋 SONY IMX274 CMOS 感光晶片
- 超高解析度 800 萬畫素
- 星光級系列，具優異的夜視效果
- 影像編碼: H.265, H.264, MJPEG
- 支援 RS-485 轉 TCP/IP
- 支援乙太網路供電 (選配)
- 符合 ONVIF Profile S 標準

規格描述

主晶片 (SoC)	Hi3519 V101
感光晶片	1/2.5 吋 SONY IMX274 CMOS，最高解析度 3840 x 2160
鏡頭	不含鏡頭
直流驅動光圈(DC-iris)	支援
最低照度	0.005 Lux/F1.2 (color); 0.001 Lux/F1.2 (B/W)
寬動態(HDR)	真實 HDR, 100dB
視訊編碼	H.265, H.264, MJPEG
解析度	3840 x 2160 至 480 x 272
影格速率	於所有解析度下，均達每秒 30 張
視訊串流	支援同步三重影像串流
位元率控制模式	VBR, CBR, fixed QP
標準	ONVIF Profile S
記憶體	512 MB RAM, 32 MB flash
網路介面	100 Mbps 乙太網路
支援通訊協定	IPv4, IPv6, ICMP, IGMP, QoS, TCP, UDP, DHCP, DNS, DDNS, mDNS, zeroconf, HTTP, HTTPS, NTP, RTP, RTCP, RTSP, TLS, UPnP, ARP
支援通訊協定(選配)	FTPS, RTMP, SIP, SMB/CIFS, SMTP, SNMPv3, WebRTC, P2P, 802.1X, PPPoE
音訊編碼	G.711 PCM, G.726 ADPCM, MP3 (選配), AAC LC (選配)
音訊介面	Microphone in, line out
軟體整合	ONVIF, CGI, embedded applications (optional)
系統整合	1 alarm in, 1 alarm out, 1 serial RS-485
電源	DC 12V, 乙太網路供電 (選配)
耗電功率	一般 3.5W
工作條件	-20~50°C
尺寸 (長 x 寬 x 高)	38 毫米*38 毫米*9.5 毫米
重量	62 公克

*規格若異動，恕不另行通知。